

Campbell®

6423000

„GX“-Hebeklemme

Bestellnr.:6423000

Standard Leadtime



#### „GX“-Hebeklemme

- Die „GX“ Hebeklemme ist vollständig gesenkgeschmiedet und wärmebehandelt.
- Sie kann Lasten sowohl in vertikaler als auch in horizontal bis vertikaler Position heben.

#### Marketingtexte

Langbeschreibung „GX“-Hebeklemme

Produktspezifikation

- Die „GX“ Hebeklemme ist vollständig gesenkgeschmiedet und wärmebehandelt.
- Sie kann Lasten sowohl in vertikaler als auch in horizontal bis vertikaler Position heben.
- Ein besonderes Merkmal ist das patentierte Verschleißanzeigesystem. Wenn einer der geradlinig angeordneten,

- Ein besonderes Merkmal ist das patentierte Verschleißanzeigesystem. Wenn einer der geradlinig angeordneten, konvexen Zähne der Gegenocke zwischen den Anzeigerillen abgeflacht ist, muss die Gegenocke ausgetauscht werden.
- Der Schäkel und die „G“ Verbindung bestehen aus einem Stück. Dadurch gibt es weniger Spannungspunkte und seitliche Beschädigungen werden weitgehend verhindert.
- Hinweis: Andruckplatte und Gegenocke müssen gleichzeitig ausgewechselt werden.
- Die Hebeklemmen sind zu 100% geprüft und jeder Klemme ist ein entsprechendes Prüfzertifikat beigelegt.
- .

- konvexen Zähne der Gegenocke zwischen den Anzeigerillen abgeflacht ist, muss die Gegenocke ausgetauscht werden.
- Der Schäkel und die „G“ Verbindung bestehen aus einem Stück. Dadurch gibt es weniger Spannungspunkte und seitliche Beschädigungen werden weitgehend verhindert.
- Hinweis: Andruckplatte und Gegenocke müssen gleichzeitig ausgewechselt werden.
- Die Hebeklemmen sind zu 100% geprüft und jeder Klemme ist ein entsprechendes Prüfzertifikat beigelegt.
- .

Kurzbeschreibung "GX"-Hebeklemme

**Verpackungsinformation**

Stück pro Karte 1

**Technische Daten**

Farbe	Grau/blau
Rostfreie Ketten	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Einsatzbereich	Außen (Außenbereich)
Betriebslastgrenze	0.5 metric tons
Griffbereich	1 - 16 mm







100%



S/N  
00A2439



